




Leitor de Código de Barras EXPLORER POS-L200

- ✓ Digitalização 1D/2D
- ✓ Sensor de milhões de pixels
- ✓ Desempenho de digitalização superior
- ✓ Garantia 1 ano à base de troca





Especificações

MODELO	EXPLORER
PART NUMBER	POS-L200
SENSOR DE IMAGEM	1280*720 CMOS
ILUMINAÇÃO	LED branco
MIRANDO	LED vermelho
SIMBOLOGIAS	2D - Código Asteca, Código Postal da AU, Código DataMatrix, Codablock A, Codablock F, Código DOT, Código Postal ENG, HANXIN, PDF417, MicroPDF417, Código Postal JP, Código Postal KIX Código, Maxicode, QR Code, Micro QR Code, PLANETA Código, Código POSTNET, Código Royal Infomail, UPU Postal Código 1D - Codabar, Código 128, Código 11, Código 32 Código 39, Código 93, Composto, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, código ASCII completo 39, GS1 DataBar omnidirecional, GS1 DataBar Expandido, GS1 DataBar Limitado, Matriz 2 de 5 Código farmacêutico Hong Kong 2 de 5 (China post) Intercalado 2 de 5, Telepen, MSI, Reto 2 de 5 Industrial, Código Trióptico
RESOLUÇÃO*	4mil
DECODIFICAÇÃO TÍPICA FAIXA*	EAN-13 (13mil) 50mm~ 500mm Tamanho do código de barras 32mm*25mm PDF417 (6mil) 60mm~290mm Tamanho do código de barras 17mm*12mm Código 39 (5 mil) 30mm~90mm Tamanho do código de barras 25mm*10mm Matriz de Dados (10 mil) 50mm~340mm Tamanho do código de barras 6mm*6mm Código QR (15 mil) 25mm~150mm Tamanho do código de barras 8mm*8mm

IMPRESSÃO MÍNIMA CONTRASTE	20%
ÂNGULO DE VARREDURA **	Inclinação±60°, Inclinação±60°, Rolagem 360°
CAMPO DE VISÃO	46° (H) 38° (V)
INTERFACE	USB, RS-232, TTL
DIMENSÃO (mm)	68(L) × 96,5 (P) × 175(A)
PESO LÍQUIDO	142g (não inclui cabo)
OPERACIONAL TENSÃO	5 VCC ± 5%
PODER CONSUMO	1360mW (típico)
Atual@5 VDC	Operacional: 280mA (RMS típico), 300mA (RMS máx.) Espera: 100mA
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-10~+60
TEMPERATURA ARMAZENAGEM	-20~+70
UMIDADE	5%~95% (sem condensação)
LUZ AMBIENTE	0~100.000 LUX
CABO	USB - Cabo USB RS-232 - Cabo RS-232, adaptador de energia externo.
GARANTIA	Garantia 1 ano à base de troca.