



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D



LEITOR – POS100

- ✓ GARANTIA DE 24 MESES À BASE DE TROCA
- ✓ BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
- ✓ ALTA PERFORMANCE

LEITOR

POS100

- SENSOR DE IMAGEM IMAGEM LINEAR

- FONTE DE LUZ LED VERMELHO (610NM~640NM)

- SIMBOLOGIAS EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, CODOBAR, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93, ITF-6, ITF4, INTERCALADO 2 DE 5, INDUSTRIAL 2 DE 5, PADRÃO 2 DE 5, MATRIX 2 DE 5, GS1 DATABAR, CÓDIGO 39, CÓDIGO 11, MSI-PLESSEY, PLESSEY.

- RESOLUÇÃO ≥5 MIL

EAN-13 52MM-595MM (13MIL)

- PROFUNDIDADE DE CAMPO TÍPICA 55M
CÓD. 39 M (5 MIL)

ATUAÇÃO

PASSO ± 60 ° A 0 ° DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO DE 0 °

- ÂNGULO DE DIGITALIZAÇÃO LISTA 30 ° A 0 ° DE INCLINAÇÃO E INCLINAÇÃO DE 0 °

INCLINAR ± 60 ° @ 0 ° ROLO E 0 ° PITCH

- MIN.CONTRASTE DO SÍMBOLO 30%

- INTERFACES RS232,USB,PS2



POSTech[®]
AUTOMATION

www.postech.com.br

FÍSICA

- DIMENSÕES (L X W X H) 145 × 101 × 68mm
- PESO 190 G (CABO USB INCLUÍDO)
- NOTIFICAÇÃO BIPE, LED INDICADOR
- ADAPTADOR DE ENERGIA (OPCIONAL) SAÍDA: DC 5V, 1.5A ENTRADA: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

	MÁXIMO	<130 mA
• ATUAL	OPERATIVO	115± 10mA
	ESPERA	14mA

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20 C ~ 60 C

- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40 C ~ 80 C

DE MEIO AMBIENTE

- UMIDADE 5% ~ 95% (SEM CONDESAÇÃO)

- ESD ± 8 KV (DESCARGA DE CONTATO); ± 10 KV (DESCARGA DE AR)

- SOLTA 1.2M

- VEDAÇÃO IP42

CERTIFICAÇÕES

CC PART15 CLASSE B ,
CE EMC CLASSE B

GARANTIA

GARANTIA DE 2 ANOS À BASE DE TROCA



POSTech[®]
AUTOMATION